


日本の水害対策に 尽力してまいります。



スーパー
止水番2



 **YouTube** 

スーパー止水番2の説明を動画でご覧になれます。

KTX株式会社 正規代理店

QOL
キュー オー エル
株式会社 QOL

[本社・佐賀営業所]
〒840-0815 佐賀県佐賀市天神2丁目5-25
NC天神ビル202

[福岡営業所]
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20
NMF博多駅前ビル2階

[長崎営業所]
〒850-0057 長崎県長崎市大黒町10-10
KoKoRoビル6FG号室



急でも 行くよ キューオーエル
 0800-9194-901

誰でも
簡単
取付け

マグネットだから
簡単取付け15秒！

止水板 設置中

高性能！低価格！

本業で培った独自の解析力でコストを最適化。

だから、高性能・低価格を実現！



本業は自動車の内装
向け金型事業です。

■ 止水板 導入までの流れ…

- お見積り依頼
お客様のご要望に沿ったご提案が出来ます。
- 現地での確認
現地にて計測と設置箇所の写真を撮ります。
- お見積り
提案内容を元に見積を致します。
- 申請・製作
ご発注いただいてから、止水板の製作をします。
- 工事・設置
通常1日で工事と設置をして、浸水対策の完了です。

1ヶ月間

POINT

一般財団法人建材試験センター最高等級取得
【漏水量が水深 49 cmにおいて $0.000036 \text{ m}^3 / (\text{h} \cdot \text{m}^2)$ 】

POINT

名古屋市工業技術グランプリ
【奨励賞を受賞】

POINT

止水板構造特許出願中



名 称

マグネットタイプ

サイド支柱・三方枠タイプ

止水製品の
種類と特徴

ワンタッチで設置可能

止水板 設置中

工事不要

設置条件に制約がない

止水板 設置中

簡易工事が必要

止水性能 (★)

$4\ell / (\text{h} \cdot \text{m}^2)$ 以下、JIS 漏水量による等級 Ws-5相当

$1\ell / (\text{h} \cdot \text{m}^2)$ 以下、JIS 漏水量による等級 Ws-6相当

設置可能幅

開口幅: 600mm ~ 応相談

開口幅: 600mm ~ 応相談

止水板の高さ

200 ~ 2300mm

200 ~ 2300mm

パネル材質・重量

アルミニウム: 参考重量6kg (幅600mm) ~ 18kg (幅2300mm)

ステンレスまたはアルミ

★ JISの漏水量による等級には「低1~6高」の6段階があり大手金融機関や建築業者はJIS漏水量4等級相当以上の製品から止水板を選定しています。止水性能は実験値であり、補償される性能ではありません。設置箇所の状況、設置環境、設置方法によって漏水量はかわります。また、本製品は完全止水製品ではありません。